

فراز

راهنمای نصب برای HTML، React، Vue، Next.js و Laravel Livewire. همان شصت و پنج صفحه در پنج پوشه؛ پوشه‌ای را باز کنید که با پشتۀ فنی‌تان یکی است. تبدیل از HTML به فریم‌ورک را خودتان انجام نمی‌دهید.

HTML	faraz-html — فایل را باز کنید؛ بیلد لازم نیست
React	faraz-react — Vite · npm run dev · پورت ۵۱۷۳
Vue	faraz-vue — Vue ۳ · npm run dev · پورت ۵۱۷۴
Next.js	faraz-next — App Router · npm run dev · پورت ۳۰۰۰
Laravel	faraz-laravel-livewire — Livewire ۳ · artisan serve · پورت ۸۰۰۰

فهرست

۱	پیش از نصب
۱	پنج نسخه در یک بسته
۲	HTML – دمو بدون بیلد
۲	React Router و React – Vite
۲	Vue Router و Vue – Vue ۳
۳	Next.js – App Router
۳	PHP – Laravel Livewire سروری
۴	شخصی‌سازی ظاهر در هر پنج نسخه
۴	تقویم شمسی و حالت تاریک
۵	اگر چیزی بالا نیامد

بسته پنج پوشه است، نه یک قالب HTML که بعداً باید به React یا Next تبدیل شود. هر نسخه همان داشبورد، فروشگاه و فین‌تک را دارد. فقط همان پوشه‌ای را نصب کنید که با پشته فنی‌تان می‌خواند.

۱. پیش از نصب

HTML	مرورگر به‌روز. برای ویرایش استایل در صورت نیاز: Node.js و npm
React / Vue / Next	۱۸ Node.js یا جدیدتر، npm
Laravel	۸.۱ PHP یا جدیدتر، Composer

ویرایشگر کد و یک ترمینال کافی است. دیتابیس برای دمو لازم نیست؛ صفحات با داده نمونه کار می‌کنند.

۲. پنج نسخه در یک بسته

منبع ظاهر نسخه HTML است. React، Vue، Next.js و Laravel Livewire از همان صفحات ساخته شده‌اند. دارایی‌ها داخل هر پوشه کپی شده‌اند تا همان نسخه به‌تنهایی اجرا شود.

نسخه	پوشه	اجرا	آدرس
HTML	faraz-html	باز کردن index.html	فایل محلی
React	faraz-react	npm run dev	127.0.0.1:5173
Vue	faraz-vue	npm run dev	127.0.0.1:5174
Next.js	faraz-next	npm run dev	127.0.0.1:3000
Laravel	faraz-laravel-livewire	php artisan serve	127.0.0.1:8000

لازم نیست هر پنج تا را نصب کنید. HTML برای نشان دادن به مشتری همان روز است. React و Next برای تیم اکوسیستم Vue. React برای تیمی که Vue می نویسد. Laravel برای بک اند PHP بدون فرانت جدا.

۳. HTML — دمو بدون بیلد

اگر فقط می‌خواهید پنل را ببینید یا به مشتری نشان دهید، همین نسخه کافی است. پوشهٔ faraz-html را باز کنید و فایل index.html را در مرورگر ببینید. Node لازم نیست.

اگر استایل را تغییر می‌دهید:

```
cd faraz-html
npm install
npm run dev
```

ورودی Tailwind فایل css/style.css است و خروجی style.css. رنگ و فاصلهٔ اختصاصی فراز در css/theme-faraz.css است؛ برای برندینگ همان فایل را عوض کنید، نه تک‌تک صفحات.

۴. React Router و React — Vite

اگر فرانت پروژه React است، این پوشه را بردارید — نه HTML را برای تبدیل دستی. همان شصت‌وپنج صفحه به‌صورت اپ تک‌صفحه‌ای است.

```
cd faraz-react
npm install
npm run dev
```

آدرس پیش‌فرض: http://127.0.0.1:5173

ساخت نسخهٔ نهایی: npm run build. مسیریابی با React Router است. پوستهٔ سایدبار و هدر در src/layouts و صفحات در src/pages قرار دارند.

۵. Vue ۳ — Vue Router و Vue

تیم Vue لازم نیست HTML را به کامپوننت ترجمه کند. پوشهٔ faraz-vue همان طرح را با Vue ۳ می‌دهد. پورت ۵۱۷۴ کنار React تداخل ندارد.

```
cd faraz-vue
npm install
npm run dev
```

آدرس پیش‌فرض: http://127.0.0.1:5174. ساخت: npm run build.

۶. Next.js — App Router

اگر React را با Next جلو می‌برید، faraz-next از قبل آماده است. همان صفحات پنل، با App Router، جدا از نسخه Vite.

```
cd faraz-next
npm install
npm run dev
```

آدرس پیش‌فرض: `http://127.0.0.1:3000`

صفحات پنل زیر `app/(panel)` و صفحات ورود زیر `app/(guest)` هستند. برای تولید: `npm run build` و سپس `npm start`.

۷. PHP — Laravel Livewire

اگر بک‌اند PHP است، فرانت جدا از HTML/React نمی‌سازید. همان سایدبار و کارتها روی `Laravel ۱۰` و `Livewire ۳` است.

```
cd faraz-laravel-livewire
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan serve
```

آدرس پیش‌فرض: `http://127.0.0.1:8000`

در ویندوز از `copy` استفاده شده؛ در لینوکس و مک `cp .env.example .env`. دیتابیس برای دمو الزامی نیست.

صفحات Livewire در `app/Livewire/Pages` و نماها در `resources/views` هستند. استایل و اسکریپت از `public/css` و `public/js` خوانده می‌شود.

اگر قالب HTML را بعداً عوض کردید و خواستید صفحات Livewire از نو ساخته شوند: `php tools/convert-faraz.php`. لایوت اصلی را این دستور بازنویسی نمی‌کند.

۸. شخصی‌سازی ظاهر در هر پنج نسخه

رنگ برند، شعاع گوشه، سایه و فاصله در `theme-faraz.css` با متغیرهایی مثل `--fz-brand-600` و `--fz-accent` تعریف شده‌اند. همان فایل در `Next`، `Vue`، `React`، `HTML` و `Laravel` وجود دارد (در `HTML` زیر `/css` و در بقیه زیر `public/css` یا معادل آن).

- نام محصول را در هدر و عنوان صفحات عوض کنید.
- نشانه خانه در سایدبار یک `SVG` است؛ با لوگوی فروشگاه جایگزین کنید.
- برای صفحه تازه، یکی از صفحات موجود را الگو بگیرید تا فاصله و کارت‌ها یکدست بمانند.

۹. تقویم شمسی و حالت تاریک

انتخابگر بازه تاریخ با `jalali-datepicker.js` کار می‌کند و باید پیش از `Alpine` در صفحه باشد. در نسخه‌های فریم‌ورک این ترتیب در فایل `boot` رعایت شده است.

حالت تاریک با کلاس `dark` روی `html` و مقدار `dark-mode` در `localStorage` ذخیره می‌شود. سوییچ موجود در هدر همان را عوض می‌کند.

عرض سایدبار با کلاس `sidebar-expanded` روی `body` کنترل می‌شود. اگر جمع شده بود، دکمه بالای سایدبار را بزنید؛ وضعیت در مرورگر می‌ماند.

نمودارها

`Chart.js` به همراه `Moment` برای محور زمان استفاده می‌شود. فایل‌های `analytics-charts.js`، `dashboard-charts.js` و `fintech-charts.js` باید هر سه بارگذاری شوند. دستکاری این سه فایل معمولاً لازم نیست مگر بخواهید داده واقعی را جایگزین نمونه کنید.

۱۰. اگر چیزی بالا نیامد

صفحه سفید در React یا Vue	نصب را کامل کنید. پورت را در ترمینال چک کنید. کش مرورگر را یک‌بار خالی کنید.
استایل نمی‌آید	مسیر <code>css/style.css/</code> و <code>css/theme-faraz.css/</code> باید از ریشه همان نسخه سرو شود.
تصویر محصول خالی است	فایل‌ها در <code>/images/</code> یا <code>/public/images/</code> هستند. آدرس باید با <code>/images/</code> شروع شود، نه دامنه اشتباه.
نمودار رسم نمی‌شود	هر سه فایل نمودار و <code>Chart.js</code> و <code>Moment</code> بارگذاری شده باشند. کنسول مرورگر را برای خطای اسکریپت ببینید.
تقویم همان لحظه باز است	نسخه به‌روز <code>jalali-datepicker.js</code> را داشته باشید و اسکریپت تقویم قبل از Alpine بیاید.
سایدبار جمع است	دکمه جمع‌شدن را بزنید تا کلاس <code>sidebar-expanded</code> روی بدنه بنشیند.
Laravel کلید ندارد	<code>php artisan key:generate</code> را بعد از ساخت <code>env</code> اجرا کنید.
فونت فارسی نیست	اتصال برای بارگذاری <code>Vazirmatn</code> از <code>Google Fonts</code> لازم است، مگر فونت را محلی کنید.

محدوده این نسخه

فراز یک قالب رابط است با داده نمونه. احراز هویت واقعی، اتصال درگاه و منطق انبار را باید روی همین اسکلت بسازید. پنج نسخه — `HTML`، `React`، `Vue`، `Next.js` و `Laravel` — برای انتخاب پشته است، نه برای اجرای هم‌زمان همه روی یک دامنه.

فراز — `HTML` · `React` · `Vue` · `Next.js` · `Laravel Livewire`

راهنمای نصب · نسخه ۱.۰