

فراز مارت

راهنمای نصب برای HTML، React، Vue، Next.js و Laravel Livewire. همان چهل‌ودو صفحه فروشگاه ساعت در پنج پوشه؛ پوشه‌ای را باز کنید که با پشتۀ فنی‌تان یکی است. تبدیل از HTML به فریم‌ورک را خودتان انجام نمی‌دهید.

HTML	html — فایل را باز کنید؛ بیلد لازم نیست
React	react — Vite · npm run dev · پورت ۵۱۷۳
Vue	vue — Vue ۳ · npm run dev · پورت ۵۱۷۴
Next.js	next — Pages Router · npm run dev · پورت ۳۰۰۰
Laravel	livewire — Livewire ۳ · artisan serve · پورت ۸۰۰۰

فهرست

۱	پیش از نصب
۱	پنج نسخه در یک بسته
۲	HTML – دمو بدون بیلد
۲	React Router و React – Vite
۲	Vue Router و Vue – Vue ۳
۳	Next.js – Pages Router
۳	PHP – Laravel Livewire سروری
۴	شخصی‌سازی ظاهر در هر پنج نسخه
۴	سبد خرید و حالت تاریک
۵	اگر چیزی بالا نیامد

بسته پنج پوشه است، نه یک قالب HTML که بعداً باید به React یا Next تبدیل شود. هر نسخه همان خانه، محصول، سبد، تسویه و حساب کاربری را دارد. فقط همان پوشه‌ای را نصب کنید که با پشتۀ فنی‌تان می‌خواند.

۱. پیش از نصب

HTML	مرورگر به‌روز. برای سرو فایل‌ها در صورت نیاز: یک سرور محلی ساده
React / Vue / Next	۱۸ Node.js یا جدیدتر، npm
Laravel	۸.۱ PHP یا جدیدتر، Composer

ویرایشگر کد و یک ترمینال کافی است. دیتابیس برای دمو لازم نیست؛ سبد، سفارش و حساب با دادهٔ نمونه در localStorage کار می‌کنند.

۲. پنج نسخه در یک بسته

منبع ظاهر نسخهٔ HTML است. React، Vue، Next.js و Laravel Livewire از همان صفحات ساخته شده‌اند. دارایی‌ها داخل هر پوشه کپی شده‌اند تا همان نسخه به‌تنهایی اجرا شود.

نسخه	پوشه	اجرا	آدرس
HTML	html	باز کردن index.html	فایل محلی
React	react	npm run dev	127.0.0.1:5173
Vue	vue	npm run dev	127.0.0.1:5174
Next.js	next	npm run dev	127.0.0.1:3000
Laravel	livewire	php artisan serve	127.0.0.1:8000

لازم نیست هر پنج تا را نصب کنید. HTML برای نشان‌دادن به مشتری همان روز است. React و Next برای تیم اکوسیستم React. Vue برای تیمی که Vue می‌نویسد. Laravel برای بک‌اند PHP بدون فرانت جدا.

۳. HTML — دمو بدون بیلد

اگر فقط می‌خواهید فروشگاه را ببینید یا به مشتری نشان دهید، همین نسخه کافی است. پوشهٔ html را باز کنید و فایل index.html را در مرورگر ببینید. Node لازم نیست.

اگر می‌خواهید از پیش‌نمایش زندهٔ همهٔ صفحات استفاده کنید، از ریشهٔ پروژه یک سرور محلی بزنید و info/demo.html را باز کنید:

```
cd faraz-mart
php -S 127.0.0.1:8765
```

آدرس دمو: <http://127.0.0.1:8765/info/demo.html>

استایل‌ها در html/assets/css هستند؛ رنگ و فاصلهٔ اختصاصی فراز مارت در theme-faraz.css و storefront.css است. برای برندینگ همان فایل‌ها را عوض کنید، نه تک‌تک صفحات.

۴. React Router و React — Vite

اگر فرانت پروژه React است، این پوشه را بردارید — نه HTML را برای تبدیل دستی. همان چهل‌ودو صفحه به‌صورت اپ تک‌صفحه‌ای است.

```
cd react
npm install
npm run dev
```

آدرس پیش‌فرض: <http://127.0.0.1:5173>

ساخت نسخهٔ نهایی: `npm run build`. مسیریابی با React Router است. پوستهٔ هدر و فوتر در src/components و صفحات در src/pages قرار دارند.

۵. ۳ Vue — Vue Router و Vue

تیم Vue لازم نیست HTML را به کامپوننت ترجمه کند. پوشهٔ vue همان طرح را با ۳ Vue می‌دهد. پورت ۵۱۷۴ کنار React تداخل ندارد.

```
cd vue
npm install
npm run dev
```


۶. Next.js — Pages Router

اگر React را با Next جلو می‌برید، next از قبل آماده است. همان صفحات فروشگاه، با Pages Router و بارگذاری سمت کلاینت، جدا از نسخه Vite.

```
cd next
npm install
npm run dev
```

آدرس پیش‌فرض: `http://127.0.0.1:3000`

برای تولید: `npm run build` و سپس `npm start`. نشانگر دایره‌ای Dev Tools در این بسته خاموش است.

۷. PHP — Laravel Livewire

اگر بک‌اند PHP است، فرانت جدا از HTML/React نمی‌سازید. همان هدر، ویتترین و صفحات حساب روی ۱۰ Laravel و ۳ Livewire است.

```
cd livewire
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan serve
```

آدرس پیش‌فرض: `http://127.0.0.1:8000`

در ویندوز از `copy` استفاده شده؛ در لینوکس و مک `cp`. `cp .env.example .env`. دیتابیس برای دمو الزامی نیست؛ پیش‌فرض SQLite فقط برای خود لا راول است.

صفحات Livewire در `app/Livewire` و نماها در `resources/views` هستند. استایل و اسکریپت از `public/assets` خوانده می‌شود.

۸. شخصی سازی ظاهر در هر پنج نسخه

رنگ برند، شعاع گوشه، سایه و فاصله در فایل های CSS قالب با متغیرهایی مثل رنگ برند فراز تعریف شده اند. همان دارایی ها در HTML زیر assets/css و در بقیه زیر public/assets/css یا معادل آن قرار دارند.

- نام فروشگاه را در هدر، فوتر و عنوان صفحات عوض کنید.
- لوگوی ساعت در هدر یک SVG است؛ با لوگوی برند جایگزین کنید.
- برای صفحه تازه، یکی از صفحات موجود را الگو بگیرید تا فاصله و کارت ها یکدست بمانند.

۹. سبد خرید و حالت تاریک

سبد خرید، مقایسه و وضعیت ورود در localStorage مرورگر ذخیره می شوند. کلیدهای مهم: faraz_cart (یا نسخه دمو)، faraz_user، faraz_compare و faraz_theme.

حالت تاریک با کلاس dark روی html و مقدار faraz_theme برابر dark یا light ذخیره می شود. سوییچ موجود در هدر همان را عوض می کند.

دمو ورود: شماره موبایل با الگوی 09xxxxxxxx و هر کد پنج رقمی. دمو تخفیف پرداخت: کد FARAZ10.

۱۰. اگر چیزی بالا نیامد

صفحه سفید در React یا Vue	نصب را کامل کنید. پورت را در ترمینال چک کنید. کش مرورگر را یک‌بار خالی کنید.
استایل نمی‌آید	مسیر <code>/assets/css/</code> باید از ریشه همان نسخه سرو شود.
تصویر محصول خالی است	فایل‌ها در <code>/assets/img/</code> یا <code>/public/assets/img/</code> هستند. آدرس نسبی <code>.../assets/img</code> را حفظ کنید.
سبد خالی می‌ماند	<code>localStorage</code> مرورگر را پاک نکرده باشید. در حالت خصوصی محدودیت ذخیره را چک کنید.
بعد از OTP به ورود برمی‌گردد	شماره را در حافظه نگه دارید؛ پس از تأیید، <code>faraz_otp_mobile</code> پاک می‌شود و نباید دوباره خوانده شود.
Laravel کلید ندارد	<code>php artisan key:generate</code> را بعد از ساخت <code>env</code> اجرا کنید.
فونت فارسی نیست	اتصال برای بارگذاری <code>Vazirmatn</code> از <code>Google Fonts</code> لازم است، مگر فونت را محلی کنید.
پیش‌نمایش <code>info</code> کار نمی‌کند	از ریشه <code>faraz-mart</code> سرور بزنید تا هم <code>info</code> و هم <code>html</code> دیده شوند.

محدودهٔ این نسخه

فراز مارت یک قالب رابط فروشگاه‌های است با دادهٔ نمونه. احراز هویت واقعی، اتصال درگاه و منطق انبار را باید روی همین اسکلت بسازید. پنج نسخه — `HTML`، `React`، `Vue`، `Next.js` و `Laravel` — برای انتخاب پشته است، نه برای اجرای هم‌زمان همه روی یک دامنه.

فراز مارت — `Laravel Livewire` · `Next.js` · `Vue` · `React` · `HTML`

راهنمای نصب · نسخهٔ ۱.۰